

## Стандартная техническая спецификация

Тип устройства: Compact  
TKS

Рабочая среда: Вода до 90 °  
C

максимальный внешний объем: 159 л при 90 ° C

- Охлаждение и наполнение регулируется соленоидным клапаном
- Вариант переключения: Ручное наполнение (через заливную горловину) / автоматическое наполнение (через охлаждающую воду)
- Контроль уровня с помощью магнитного поплавкового выключателя
- Грязевой фильтр в подаче охлаждающей воды и в обратной линии циркуляционной системы



### Функциональное оснащение электрическое

- Блок регулирования и управления SBC-T (сенсорный дисплей 3,5 дюйма)
- Управление нагревом через твердотельное реле
- Блок управления IP54
- Мощность нагрева: см. подтверждение заказа

### Общее оснащение

- коррозионностойкие компоненты (VA, MS, литье)
- Нагрев с помощью трубчатых нагревательных элементов из нержавеющей стали из сплава Incolloy.
- Устройство установлено на колесиках и готово к подключению

### Охлаждени

Тип	Мощность	Конструкция	Подключение охлаждающей воды
без 30	0	без	без
V10 /	35 kW	Медный секционный	Соединитель шланга G3 / 4 "(21
20	116 kW	теплообменник из	мм) Соединитель шланга G3 /

Характеристики производительности при расходе 80°C и температуре охлаждающей воды 15°C, а также разнице давлений между входом и выходом охлаждающей воды 3 бара.

	Стандартный усиленный	
	МТН 4-4	МТН 4-6
Производительность (макс.)	135 л / мин	135 л / мин
Давление нагнетания	3,8 бара	5,5 бара
Мощность	1,1 кВт	1,1 кВт
Тип насоса	Погружной насос / центробежные колеса Погружной	

Размеры (Д x Ш x В)	839 мм x 356 мм x 873 мм
	895 мм x 356 мм x 873 мм (расширенный пакет)
Вес:	ок. 100 кг
Цвет:	Корпус: RAL 7035 светло

Циркулирующая среда	Штуцер шланга G1" (28 мм)
..	штуцер шланга G1 / 2 "(14 мм)

*- Возможны технические изменения; по состоянию на: 24.04.2016; модифицировал Ф. Спарк -*

***Это устройство соответствует европейским директивам. Другие правила и стандарты соблюдены только в том случае, если они указаны в подтверждении заказа. Эта техническая спецификация отражает стандартное оборудование; запросы клиентов, отклоняющиеся от стандарта, отображаются в предложениях или подтверждениях заказов.***

K:\200\_Products\_Services\Artikelspezifikationen\Water Compact\Compact TKS